DECLARAŢIE DE PERFORMANȚA
NR.ACUSTIC13**1200BA**1_2016**

CE

În conformitate cu Regulamentul nr.305/2011 de stabilire a condițiilor armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și care abrogă Directiva nr.89/106/CEE a Consiliului, fabricantul (pct.4) declară pe proprie raspundere că a fost efectuată atestarea conformitații cu performanțele declarate (pct.7) produsul identificat la punctele 1 și 2 și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

1. **Codul unic de identificare a produsului-tip:**

PLACĂ DE GIPS CARTON NIDA ACUSTIC, TIP A,
MARGINE CONICA (TRAPEZOIDALĂ), GROSIME 12.5 mm,
REACŢIE LA FOC: A2-s1, d0(B1)

2. **Identificarea produsului:**

(tipul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea conform articolului 11, alineat 4)
tipul, data și ora de fabricație imprimate pe spatele plăcilor
denumirea, numarul pachetului, imprimate pe eticheta pachetului

3. **Aplicații de utilizare finală:**

Conform anexei B1, SR EN 520+A1:2010

4. **Numele si adresa de contact a Fabricantului:**

Sediul central
ETEX BUILDING PERFORMANCE S.A.
Strada Drumul Leordeni 106, sect 4, București, România
Telefon:+ 021 334 97 75
Fax: + 4 021 334 97 77
www.siniat.com
Punct de lucru
Strada Siniat Nr.1, Turceni, Romania
Telefon:+ 037 284 93 00
Fax: + 037 284 93 01

5. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 4 pentru cerintele esențiale

conform anexei ZA.2 din standardul de referinţă

6. Produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:

SR EN 520+A1:2010, "Plăci din gips carton: definiţii, specificaţii și metode de încercări"

7. Performanţa declarată

Caracteristici esenţiale	Standardul armonizat de încercari	Prevederile din standard	Performanţa
Clasa de reacţie la foc	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.2	Clasificare fără încercări ulterioare cf. anexei B	A2-s1, d0/B1
Rezistența la forfecare (pt ranforsări de lemn la pereți exteriori și structuri de lemn pt rigidizare la acoperiș)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.1.1	Caracteristica nu face obiectul unei valori de prag. Se utilizează optiunea "performanță nedeterminată"	PND (performanta nedeterminata)
Permeabilitatea la vapori de apa (val adim)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.4	Se utilizează valorile factorului de rezistență la valori de apa cf EN 12524	10
Rezistența la încovoiere în sens transversal (N)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.1.2	Valoare de prag 210	210
Rezistența la încovoiere în sens longitudinal (N)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.1.2	Valoare de prag 550	550
Rezistenţa termica (W/mK)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.7	Se utilizeaza valorile conductivitaţii termice cf EN 12524	0,25
Rezistenţa la impact în condiţii de utilizare finală (kJ)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.3	Performanța depinde de un sistem în ansamblu și nu de un produs izolat	Conform documentaţiei tehnice
Izolare la sunetul aerian direct in condiţii de utilizare finală (dB)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.2	Performanța depinde de un sistem în ansamblu și nu de un produs izolat	Conform documentaţiei tehnice
Absorţie acustica în condiţii de utilizare finală (val adim)	SR EN 520+A1:2010 clauza 4.2	Performanța depinde de un sistem în ansamblu și nu de un produs izolat	Conform documentaţiei tehnice

8. **Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa declarată la punctul 7. Această declaraţie este emisă pe răspunderea exclusiva a fabricantului la punctul 4.**

Marcajul CE este aplicat din 2016 .

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat încercările - laboratorul propriu.

Semnături din partea fabricantului:

Chimist Jianu Janina
Şef de laborator

Ing. Budrugeac Gheorghe
Director de fabrica

Turceni, 20.10.2016